

Saules kolektors

SUN^{eco}



- ✓ lētaupi apkures izmaksas
- ✓ efektīvs izmaksu risinājums
- ✓ videi draudzīgs

- ✓ Augstas – kvalitātes plaknes saules kolektors
- ✓ Paredzēts iebūvēt jumtā vai uztādīt uz jumta.
- ✓ Fantastiska cena lieliskai funkcionalitātei.

SOLARFOCUS

Saules kolektors SUN^{eco}

Plakanais saules kolektors vertikālai uzstādīšanai ar ½" vītnes savienojumi, vienotais blīvējums augšā/abās pusēs, ar alumīnija-cinka lokšņu tērauda sakausējuma pārklājumu labāk zināms kā Galvalume®. Stiprinājuma kronšteini 3,2 mm saules kolektora drošības stikls. Stikla malas tiek aizsargātas ar alumīnija stikla apdari viscaur kolektoram ar Antracīta krāsu. Omega ultraskaņas metinājums, augstas kvalitātes selektīvs alumīnijs, vara pilnīgs virsmas absorbētājs ar siltumvadošu plati un 50 mm aizmugures sienas izolāciju. Absorbera caurule pievienota pie Omega siltumvadošas plates kas garantē augsti efektīvu siltuma pārneši. Integrētās kolektoru līnijas nodrošina homogēnu izskatu. Šķidrums plūst caur panelim ar dubultās arfa principu. TOX klinčs sadalītājā caurulē nodrošina ātru ventilāciju uzpildes laikā. Piemērots uztādīt jumtā vai uz jumta un korpasa uzstādīšanai.

Tehniskie dati

Tips		Plakanais saules kolektors
G = Garums	[mm]	1785
P = Platums	[mm]	1155
A = augstums	[mm]	91
Virsmas laukums	[m ²]	2,1
Apertūras atvēruma	[m ²]	1.82
Saturs	[l]	1
Svars (tukšs)	[kg]	35.8
Aizmugurējā paneļa izolācija	[mm]	50
Absorbcijas koeficients absorberam	[%]	95
Stikls		3.2 mm saules kolektora drošības stikls
Saules drošības stikls	[%]	92
Max. darba spiediens	[bar]	3/10


TESTĒTS SASKAŅĀ AR EN ISO 9806:2013 (CALSS A)

Subject to technical changes

VISS NO viena piegādātāja

Solārās sitēmas – Biomasas apkure –
Uzglabāšanas – Karstā ūdens tvertnes

Pārbaudīts ar visprogresīvākajām tehnoloģijām
EN ISO 9001 sertifikāts



Jūsu specializētais dīleris

SOLARFOCUS GmbH, Werkstrasse 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr

e-mail: office@solarfocus.com Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0

web: www.solarfocus.com Fax: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10